



# ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ WSK 25/30



## Ξυλολέβητας WSK 25/30

Λέβητας ξύλου ζεστού νερού για θέρμανση με ονομαστική ισχύ 25KW. Είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοελάσματα, σωλήνες και προφίλ, εξ ολοκλήρου με συγκόλληση και υδροστατικά δοκιμασμένος στα 4.5bar.

Παραδίδεται με θερμική βαλβίδα για σύνδεση με κλειστό δοχείο και αισθητήριο συνεχούς έλεγχου της κατάστασης της. Η ρύθμιση του αέρα της καύσης γίνεται από βαλβίδα ελεγχου της θερμοκρασίας και αλυσίδα ( εξάρτημα μη συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία).

Η υψηλής ποιότητας μόνωση, η μεγάλη πόρτα για την τροφοδοσία και τον καθαρισμό αποτελούν εγγύηση για τις μικρές απώλειες ενέργειας, την καλή λειτουργία και τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

Η πόρτα είναι κατασκευασμένη και προσυναρμολογημένη κατά τρόπο που να επιτρέπει το ασφαλές και ευκολογάνοιγμα. Εξασφαλίζει την πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό του λέβητα είτε για τον καθαρισμό του είτε για την τακτοποίηση του οποιουδήποτε στερεού καυσίμου.

Η μόνωση εξασφαλίζει χαμηλές θερμοκρασίες επαφής στην εξωτερική πλευρά του λέβητα και την αντοχή στην τριβή στο εσωτερικό της πόρτας.

Για να μην παρουσιάσετε το φαινόμενο της συμπύκνωσης στο εσωτερικό του λέβητα (δημιουργία πίσσας) συνιστάτε κατά την εγκατάσταση σύστημα συνεχούς έλεγχου των επιστροφών (σύστημα αντιυγροποίησης).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	25	30
Θερμική Ισχύς	24 KW	30 KW
Θερμική Απόδοση	76%	76%
Διαστάσεις (cm)	55x81x113h	60x81x113h
Βάρος Λέβητα	230 kg	258 kg
Όγκος Νερού Λέβητα	110 lt	142 lt
Όγκος Θαλάμου Λέβητα	58 lt	70lt
Κατανάλωση	9 - 11 kg/h	12 - 15 kg/h
Διατομή Καπνοδόχου (mm)	160	160