



ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ PELLETT

STARFIRE^{maxi30}

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Καύσιμο / Fuel	Pellet
Ολική θερμική ισχύς (max) Total thermal power (max)	33.2 KW
Ολική θερμική ισχύς (min) Total thermal power (min)	8.3 KW
Θερμική ισχύς στο νερό (max) Direct thermal power to the water (max)	30.8 KW
Θερμική ισχύς στο νερό (min) Direct thermal power to the water (min)	7.8 KW
Απόδοση / Efficiency	94 %
Έξοδος καυσαερίων Smoke outlet	Ø 8 cm
Έισοδος αέρα καύσης Air inlet pipe	Ø 15 cm
Θερμαινόμενη επιφάνεια Heatable surface	από 40 έως 450 m ²
Κιλά / Weight	240 kg
Διαστάσεις / Dimensions	90x65x137h
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου Feeding container capacity	200 kg
Ωριαία κατανάλωση καυσίμου Hourly consuption	0.9 min - 6.7 max kg/h
Μέγιστη πίεση λειτουργίας Max working preassure	2 bar



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / DETAILS

Αυτόματη ανάφλεξη on / off

Automatic power on / off

Αυτόματη λειτουργία σε σχέση με τις απαιτήσεις

Automatic regulation of the power in relation to the requirements

Μικρές διαστάσεις εύκολα προσαρμόσιμες σε μικρούς χώρους

Small dimensions, adapt to assembly in small areas

Η μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την λειτουργία είναι 53 watts

The maximum consumption of electric energy during operation is 53 watts

Εύκολος καθαρισμός της στάχτης

Easy cleaning of ash

Σχεδιασμένος να περιορίζει τις απώλειες μέσω της καμινάδας

Designed to eliminate the loss through the chimney

Συνεργάζεται με boiler απλά και ασφαλή

Operating of the boiler simple and safe

Χωρητικότητα νερού 74lt

Water quantity 74lt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ELECTRIC REQUIREMENTS

Voltage	Frequency	Electric ignition
220 V	50 Hz	400 w